



PIANTA DIANO PRIMO 2001 A 1-50

DIANITA DIANIA FERRADA CON A 1-EGO

**N.B.** LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

## LEGENDA SIMBOLI

		Simbolo	Descrizione
Interruttore unipolare quadriple		Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel IP55	
Rivelatore a raggi infrarosso		Quadro elettrico	
Interruttore unipolare IP55		Punto presa CEE17 2P+T 16A con interblocco da fusibili	
Interruttore unipolare doppio IP55		Punto presa CEE17 3P+N+T 16A con interblocco da fusibili	
Deviatore unipolare doppio IP55		Punto presa televisiva (solita predisposizione tubazioni vuote)	
Punto presa 2P+T 10/16A tipo unel con interruttore unipolare, IP55		Rack fornita/dati sola predisposizione tubazione vuota	
Punto luce a parete		N°2 punti presa fona-dati sola predisposizione tubazione vuota	
Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. 413PSD Led Panel, con lampada a LED 36W, installato ad incasso nel controsoffitto		Pulsante unipolare con tirante	
Apparecchio illuminante tipo Beghelli art. Downlight Compact LED, IP42, con lampada a LED 15W, installato ad incasso		Pulsante di tacitazione	
Apparecchio illuminante stagno tipo Beghelli art. BS100 118SD, con lampada a LED 1W, installato a plafone		Segnalazione ottica acustica chiamata da bagno disabili	
Apparecchio illuminante stago tipo Beghelli art. BS100 236SD, con lampada a LED 46W, installato a plafone		Pulsante manuale di allarme incendio	
Apparecchio illuminante a faro tipo Beghelli art. Downlight 71050, con lampada a led 8W, installato ad incasso nel controsoffitto		Ripetitore ottico 'FIRE' acustico allarme incendio	
Apparecchio illuminante di emergenza tipo Beghelli art. Formula LED, con fascio largo, a LED, con potenza equivalente a 24W fluorescenti, installato a parete/soffitto		Rivelatore ottico di fumo	
Apparecchio illuminante di indicazione uscita di sicurezza tipo Beghelli art. UP Led Exit, IP40, monofacciale installato a parete		Rivelatore ottico di fumo con ripetitore ottico a gemma	
Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel		Ripetitore ottico a gemma	
Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel doppia		Rivelatore termovelocimetrico	
Punto alimentazione recuperatore		Centrale impianto antintrusione (sola predisposizione tubazioni vuote)	
Punto alimentazione unità di condizionamento interna installata a soffitto		Chiave di attivazione e disattivazione ON/OFF impianto antintrusione (sola predisposizione tubazioni vuote)	
Punto alimentazione unità di condizionamento interna		Sirena da esterno autoalimentata per impianto segnalazione allarme intrusione (sola predisposizione tubazioni vuote)	
Punto presa 2P+T 10/16A tipo unel interblockata con interruttore automatico magnetotermico		Contatto elettromagnetico NC per impianto antintrusione (sola predisposizione tubazioni vuote)	
Punto alimentazione bollitore elettrico		Rivelatore doppia tecnologia impianto antintrusione (sola predisposizione tubazioni vuote)	